

PRODUCT NAME:LighthouseITEM NUMBER:55866

Please consult your electrician for hanging fixture and wiring.



To prevent water intrusion, caulk around back-plate where fixture meets the wall using outdoor silicone sealant. Leave a small gap at the bottom to allow moisture to exit.

# Bulb(included): $1 \times 12W$ GU24 LED

### MADE IN CHINA

Page 1 of (2)



# PRODUCT NAME:LighthouseITEM NUMBER:55866

IMPORTANT: Turn off the power at the main fuse or circuit breaker box before staring installation.



BottomInsideOutsideScrewGU24Bracket (A)Fixture (B)cover (C)Finial (D)glass (E)glass (F)ring (G)LEDBulb (H)

Locate all hardware & components before discarding packaging



Step.1: Remove mounting bracket from fixture(B) and install to electrical box. then wire fixture to wires in outlet box. Copper wire is for Ground.



## Step.4: Install GU24 LED bulb(H)



Step.2: Attach back plate to mounting bracket and tighten ball nuts so fixture meets wall. Caulk fixture where back plate meets the wall with silicone sealant.





Step.5:Install the bottom cover(C)to fixture(B),using the finial(D).



Step.3:Install the outside glass(F) and the inside glass(E)to fixture(B), using the screw ring(G).

Cleaning & Care: Clean with soft cloth and a mild detergent. Do not use abrasive cleaner.

#### MADE IN CHINA

Page 2 of (2)