

Jacksboro 1, 2, and 3 Light Vanity Strip**VS23201, VS23202,
VS23203****1.0****FEISS®**

EST. 1955

Wall**GENERAL PRODUCT INFORMATION:**

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.


This product is safety listed for damp locations.

This instruction shows a typical installation.

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.




- 1** Secure the mounting plate to the junction box.
- 2** Connect the fixture ground wire to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 3** Connect the white fixture wire to the neutral power line wire with a wire nut.
- 4** Connect the black fixture wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 5** Mount the fixture base onto the mounting plate and secure it with the fixture screws.
- 6** Install the candle tubes by slipping them over the sockets.
- 7** Install candle follower onto the top of the candle tube.
- 8** Screw the lamp into the socket. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.
- 9** Install the shade by placing it inside the shade base. Repeat steps 6-9 for remaining sockets.

ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé conformément au code d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit et les risques qu'il entraîne.

Utiliser les conducteurs d'alimentation supérieure à 90° c.

IA




- 1** Fixez la plaque de montage à la boîte de jonction.
- 2** Connectez le fil de terre de luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 3** Connectez le fil blanc de luminaire au fil de ligne à neutre avec un écrou de fil.
- 4** Connectez le fil noir de luminaire au fil ligne électrique chaud avec un écrou de fil.
- 5** Montez le base de luminaire sur la plaque de montage et le fixer avec les vis de luminaire.
- 6** Installez les tubes de bougies en les glissant sur les douilles.
- 7** Installez bougie suiveur sur la partie supérieure de tube de bougie.
- 8** Visser l'ampoule dans la douille. Reportez-vous à l'étiquette sur la douille pour obtenir des informations Max Puissance.
- 9** Installez l'abat-jour en le plaçant dans la base de l'abat-jour. Répétez les étapes 6-9 pour les douilles restants.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO

Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos que conllevan.

Utilizar conductores de suministro mínimo 90° c.

IA



- 1** Fije la placa de montaje a la caja de junta.
- 2** Conecte el cable de tierra de la lámpara a una tierra adecuado de acuerdo con los códigos eléctricos locales.
- 3** Conecte el cable blanco de la lámpara al cable de energía de la línea neutra con una tuerca de cable.
- 4** Conecte el cable negro de la lámpara al cable de alimentación de línea caliente con una tuerca de cable.
- 5** Monte el base de la lámpara en la placa de montaje y fíjela con los tornillos de la lámpara.
- 6** Instale los tubos de vela por el deslizamiento de ellos en los enchufes.
- 7** Instale el seguidor de la vela en la parte superior del tubo de vela.
- 8** Atornille la bombilla en el enchufe. Consulte la etiqueta en el enchufe para obtener información Max Potencia.
- 9** Instale la pantalla colocándolo dentro de la base de pantalla. Repita los pasos 6-9 para los enchufes restantes.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS[®]

EST. 1955

7400 Linder Ave, Skokie, IL 60077

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2016 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.

A Generation Brands Company