

Temperature calibration Calibration de la température



During the installation - Pendant l'installation

The valve has a security button at 38°C, however the temperature can be adjusted to a maximum of 43°C.

1. Before securing the temperature handle, align the black lines on the cartridge body and the spindle; this calibrates the cartridge.
2. Place the temperature handle on the cartridge, aligning the button with the "38°C" marking on the plate.

La valve possède une butée de sécurité à 38°C mais la température peut être ajustée jusqu'à un maximum de 43°C.






1. Avant de faire l'installation de la poignée de température, aligner les lignes noires sur la cartouche et l'arbre; ceci calibre la cartouche.
2. Placer la poignée de température sur la cartouche en alignant la tige de la poignée avec l'inscription « 38°C » présent sur la plaque.



Recalibration

1. Remove the temperature handle from the cartridge by loosening the Allen screw.
2. Turn water on and measure its temperature using a thermometer. If it is below 38°C, turn the spindle slightly counterclockwise. If the temperature is above 38°C, turn the spindle slightly clockwise, until you reach 38°C.
3. Place the temperature handle back on the spindle aligning the button with the "38°C" marking on the plate.

1. Retirer la poignée de température de la cartouche en dévissant la vis Allen.
2. Ouvrir l'eau et prendre sa température à l'aide d'un thermomètre. Si elle est plus basse que 38°C, tourner l'arbre de la cartouche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Si la température est plus haute que 38°C, tourner l'arbre de la cartouche dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à l'obtention de 38°C.
3. Replacer la poignée sur la cartouche en alignant sa tige avec l'inscription « 38°C » présent sur la plaque.



No	Description		Part Pièce
A	Valve - Trim for Thermostatic Diverter Valve	Valve - Garniture pour valve thermostatique, déviateur	UNI98TSCP
A-1	Thermostatic handle kit	Ensemble de poignée pour valve thermostatique	FCKTS2078
A-2	Diverter handle kit	Ensemble de poignée pour inverseur thermostatique	FCKTS2041
A-3	Face plate with seal	Plaque de finition avec joint d'étanchéité	FCDEC7025
A-4	Allen screw	Vis Allen	923001
A-5	Thermostatic cartridge	Cartouche thermostatique	FCCART002
A-6	2-way diverter	Inverseur à deux voies	FCCARD002
	Check valve	Soupape anti-retour	FCVALA013
A-7	Temperature limiter	Limiteur de température	FCCARL004
B	Sliding bar with hand shower kit, water supply elbow and flexible hose	Ensemble de douche à main sur glissière, coude d'alimentation et boyau	N/A
B-1	Flexible hose	Boyau	96179
B-2	30" sliding bar kit (includes flexible hose 96179)	Ensemble de barre à glissière 30 po (incluant boyau 96179)	B90-530
B-3	Hand shower	Douche à main	FCSPS2025
B-4	Water supply elbow	Coude d'alimentation	B92-002
B-5	Hand shower holder	Support pour douche à main	B93-500
B-6	Wall support	Support murale	B93-501
C	Shower arm and flange kit	Ensemble de bras et bride de douche	BRRD14-1
D	Shower head	Pomme de douche	FCSPS3011
E	Shower arm and flange kit	Ensemble de bras et bride de douche	FCDEC0007

SHOWER FAUCET - COMPLETE MODEL - ROBINET POUR DOUCHE - MODÈLE COMPLET

essentialStyle **KIT-UNI140TSCP07**

par **bélangier**

For warranty and to register your product

Garantie et enregistrement de votre produit

belangerh2o.com



Customer Service Service à la clientèle

Monday to Friday: 8 a.m. - 4:30 p.m. E.S.T. Lundi ou vendredi: 8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Tel: 1-800-361-5960 Fax: 1-888-533-8313

clientinfo@belangerh2o.com

Replacement parts are available on order
Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniaque, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.

