

Fits popular bathroom
sink styles: pedestal,
vessel, drop in,
undermount

Apto para los estilos de
lavamanos populares: de
pedestal, sobre encimera,
empotrado, de montaje inferior

TOOLS NEEDED:

Wrench (adjustable or open ended),
suitable sealant.

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

Llave de tubo
(ajustable o de extremo abierto),
sellador adecuado.



⚠ **WARNING:** Cancer and
Reproductive Harm -
www.P65Warnings.ca.gov

⚠ **ADVERTENCIA:**
Cáncer y daños para
el sistema reproductor -
www.P65Warnings.ca.gov

INSTRUCTIONS:

1. Remove locknut, friction washer and sink drain washer from drain body.
2. Apply suitable sealant to the underside of drain flange and insert drain body into drain opening.
- NOTE:** Suitable sealant: Do not use plumbers putty on marble or plastic. May discolor surface.
3. From under the sink place sink drain washer, beveled side up, followed by friction washer and nut onto drain body. Tighten nut on body securely. **DO NOT OVERTIGHTEN.**
4. Apply thread seal tape to tailpiece thread. Screw tailpiece into body, and hand tighten.
5. Connect to extension tube or P trap and check for leaks.

INSTRUCCIONES:

1. Retire la tuerca de fijación, la arandela de fricción y la arandela del desagüe del lavamanos del cuerpo del desagüe.
2. Aplique un sellador adecuado a la parte inferior de la brida del desagüe e inserte el cuerpo del desagüe en la abertura del desagüe.
- NOTA:** Sellador adecuado: No use masilla de plomería en mármol ni en plástico. Puede decolorar la superficie.
3. Coloque la arandela del desagüe del lavamanos desde la parte inferior y seguidamente la arandela de fricción y la tuerca en el cuerpo del desagüe. Apriete la tuerca de compresión de forma segura. **NO APRIETE DEMASIADO.**
4. Aplique cinta para sellar roscas a la rosca de la pieza terminal. Enrosque la pieza terminal en el cuerpo y apriete a mano.
5. Conecte al tubo de extensión o al sifón tipo P y revise si hay fugas.