



INSTALLATION INSTRUCTIONS

FIRECLAY APRON FRONT FARMHOUSE SINKS

These instructions are for installing Transolid® Fireclay apron front farmhouse sinks. If you are installing another type of sink, such as a standard Undermount or Top mount (Drop-in) sink, please refer to instructions specifically for those sinks.

ATTENTION INSTALLER:

Transolid® recommends that all countertops be cut by an approved or certified installer and that the sinks be installed by the installer whenever possible.

Transolid Fireclay Farmhouse Sinks are individually handmade, we suggest using experienced and professional installers only. For custom cutting of countertop and installation of the actual sink, on-site installation is also recommended. Acceptable variances are approximately 1/8 inch. Alignment to the cutout and precise application and trimming of any adhesive sealant are critical to a superior fit and finished look. Please take extra care in this regard.

Transolid® recommends custom cabinetry. Consult your cabinet dealer for details on the requirements for farmhouse sinks.

Transolid® is not responsible for sink or countertop if damaged during installation.

Fireclay farmhouse sinks are heavy - use caution when handling.

Remember, it is your responsibility to follow all local plumbing and building codes.

Inspect sink for damage prior to beginning installation. Do not install a damaged unit.

The warranty will be voided if these installation instructions are not followed.

Templates are not supplied. The physical use of the sink will ensure the most accurate cutout.

The instructions that follow are for installing a Transolid® fireclay apron front farmhouse sink. Be sure to read all instructions completely before beginning installation.


| Tools and Materials You will Need |
|--|
| Eye protection (safety glasses/goggles) strongly recommended |
| Ear protection strongly recommended |
| Framing square |
| Pencil (not permanent marker) |
| Silicone adhesive sealant |
| Tape measure |
| Wood braces |
| Jigsaw or hacksaw and blades |
| Shims or cabinet fillers |
| Rags |
| Denatured alcohol |




INSTALLATION INSTRUCTIONS - FIRECLAY FARMHOUSE SINKS

Installation Options


Transolid® farmhouse sinks offer different installation options depending on your cabinet design. Installation types include under-counter (referred to here as undermount), flush mount, built-up, and above counter. Not all installation types are included in these instructions.



Undermount Installation





Flush mount Installation



Built-up Installation

Typical undermount Installation with 1/4" reveal is recommended.




Built-up installation may expose sink sides to be raised up to 1" above the countertop.

CAUTION: All installation types need to allow room for faucet installation. Ensure adequate clearance behind the sink for any faucet and backsplash, as well as full range of motion for faucet spouts and handles.

1. Roughing In and Preparation

IMPORTANT! Before installing this sink, verify that the distance from the top of the cabinet to the top of the doors (A) is greater than the apron height (B).



2. Prepare the Sink Base Cabinet

Farmhouse sinks require custom sink base cabinets with a front cutout to accommodate a *10" deep sink. **CAUTION:** Measure your Transolid® fireclay farmhouse sink for actual depth and make your front cutout on your actual measured depth (B). *The depth on some models may vary. i.e. Villa FUDT32209

Build a plywood platform on a support frame inside the sink base cabinet. Platform must support the weight of the sink and any attachments such as garbage disposals. When the sink is placed onto a platform, make sure the top of the sink is evenly flush against the bottom of the countertop. Allow clearance for water supply lines, drains and garbage disposal, as necessary.

3. Make the Template and Cutout

Depending on the installation option, make the proper cutout of the countertop. Transolid® recommends a 1/4" reveal on 3 sides when installed undermount style. For a flush mount or built-up installation, cut countertop along the outside line of the sink profile. The front end of Transolid® fireclay farmhouse sinks are designed to be installed 3/4" extended out beyond the front end of the countertop. Cut countertop accordingly.


No template is provided due to the custom nature of each application and installation. The actual sink is used as the template guide for each installation type. After centering the sink and allowing for any faucets and backsplashes, use a pencil to outline the sink as your guide for the cutout, allowing for reveal before the actual cutting.

3. Set the Sink

Set the sink on top of the cabinet or into the cabinet front cutout. Apply sealant if necessary as a gasket between the sink and the cabinet.

4. Install the Countertop

Carefully clean the bottom of the countertop and the top flange of the sink with denatured alcohol. Apply a bead of silicone adhesive (not supplied) around the edge of the sink. Place the countertop onto the sink, and remove excess sealant from the lip of the sink or any other surfaces with a cleaner recommended by the manufacturer of the adhesive sealant.



LEGAL DISCLAIMER

All technical data and information provided in this publication is done as a public service to customers of Transolid® and consumers of our products. All names, designs, and model numbers of products are trademarks of Transolid®. Prices and specifications of Transolid's products are subject to change without notice or obligation. Transolid® may also change or discontinue models of its products without notice or obligation. While Transolid® endeavors to provide you with accurate information and descriptions of its products, accuracy and completeness cannot be guaranteed. Transolid® is not responsible for, nor does it have any liability for any mistakes or typographical errors, including liability for incidental, consequential, or special damages. All products should be inspected and measured promptly upon delivery and certainly before any improvements or alterations are done in anticipation of or preparation for installation. Transolid® assumes no liability for the use of such information or for any damages incurred through its use or application.

Nothing contained in this publication is to be construed as contractual or providing any form of warranty or representation on the part of Transolid®. **TRANSOLID® MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AS TO THE INFORMATION CONTAINED HEREIN OR THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN.**



www.transolid.com

©2017 Transolid® All Rights Reserved



Suggestions for the Care and Cleaning of Transolid® Fireclay Sinks

When it comes to maintenance, Transolid® recommends to be consistent in your cleaning. It is better to clean on a more frequent basis and avoid the need for heavy duty cleaning.

Make sure your sink is clean and dry when not in use. This is the best method of preventive maintenance.

Use a soft, non-scratching sponge or cloth and a standard liquid soap for everyday cleaning. Use a vinegar-based, non-abrasive liquid or cream cleaner for tough stains. To avoid scratching, do not use highly aggressive cleaners such as scouring liquids and powders or drain cleaners.

Care Tip

Allowing water to evaporate can form water deposits. To avoid this and keep your product looking beautiful, it is important to wipe the sink clean with a soft cloth after each use.

Products to Consider

Mild non-scratching abrasive cleansers

Bon Ami

Zud

Cameo

Bar Keeper's Friend Soft Cleanser

TRANSOLID® LIMITED LIFETIME WARRANTY

All TRANSOLID® fireclay sinks feature a LIMITED LIFETIME WARRANTY to be free of all manufacturing defects under normal use.

LIMITED SINK WARRANTY

Transolid® will replace without charge, (excluding labor & transportation costs) any fireclay sink supplied by Transolid® that is proven to be defective, with an equivalent replacement, within the specific appropriate period from date of purchase, to the original owner, provided it has been used solely in a residential application and installed in accordance with the Transolid® installation instructions, used and cleaned as recommended, and not damaged due to abuse, misuse, or negligence. For installed warranty concerns, please contact Transolid® directly for further information and proper documentation. In the event of a warranty claim, the owner will be required to provide proof of purchase in the form of sales receipt.

This warranty will not cover any damages which might be caused by the product. (Some states do not allow such limitation, so this reference may not apply to you.)

Transolid® reserves the right to inspect any sink reported to be defective prior to replacement of the sink. All decisions are final. Replacement cost EXCLUDES transportation and any labor costs for the removal or reinstallation.

Fireclay is virtually carefree, but yet it can be scratched and harmed by certain chemicals. Simple cleaning techniques and use of bottom sink grids can keep your sink looking great everyday.

Transolid® shall not liable in case of:

- Improper installation/modification
- Damages resulting from abuse, such as heavy impact or dropped objects
- Improper care or maintenance
- Improper applications (such as exposure to corrosive chemicals, photographic solutions, etc.)
- Any modifications made to the product after it left Transolid® premises
- Commercial application
- Scratches - Due to use

SINK ACCESSORIES

Transolid® carries a 1 YEAR LIMITED WARRANTY ON ALL SINK ACCESSORIES to be free of all manufacturing defects under normal use.

These warranties supersedes all other warranties, expressed or implied.

The foregoing warranties are exclusive and made only to the buyer. No other warranty, whether express, implied, or statutory, including any warranty or merchantability or fitness for a particular purpose shall be deemed to exist in connection with any of the goods or services supplied hereunder, and any implied warranties for a period greater than the warranty period contained in Transolid's limited warranty are hereby excluded. Transolid® shall not be liable for any indirect, incidental, special or consequential damages in any way related to the goods or services supplied hereunder. No employee, agent, or other person is authorized to give any warranties on behalf of Transolid in addition to or different from the herein given to assume for Transolid any other liability in connection with any of its products except if in writing is signed by an officer of Transolid and expressly and intentionally gives such warranties or assumes such liability.

Estas garantías sustituyen a todas las demás garantías, ex-
presadas o implícitas.

ACCESORIOS DE FREGADERO
TRANSPORTADORA DE UNA GARANTIA LIMITADA DE 1 AÑO EN
TODOS LOS ACCESORIOS DEL FREGADERO PARA ESTAR
LIBRE DE TODOS LOS DEFECTOS DE FABRICACION BAJO USO NORMAL.

- Transmisión de información / modificación inadecuada
 - Daños resultantes de abuso, tales como impactos fuertes o objetos caídos.
 - Cuidado o mantenimiento inadecuado
 - Las aplicaciones inadecuadas (como la exposición a productos químicos corrosivos, soluciones fotográficas, etc.)
 - Caída del producto de las instalaciones en el producto tras la salida del modificador introducida en el producto tras la aplicación de un dispositivo correctivo.
 - Soluciones fotográficas, soluciones fotográficas, etc).
 - Aplicación comercial
 - Raspigüinos - Debido al uso

El grillí reticulat es virtuàlment despròcupada, però sin embargo pude ser rasguñada y darrada per círculos que s'apropien del seu centre. Les seves celles són molt petites i irregulars, i la seva pell està sempre en tensió, com si fos una molla. La seva coloració és de fons verdós amb unes taques blanques i negres que formen un patró reticulat.

Transdiseño se reservará el derecho de no coninar declarado defectuoso en las decisiones son finales. Costo de mano de obra para la remodelación o reinstalación.

Esta garantía no cubre los daños que pudieran ocurrir en el producto. (Algunos estados no permiten tal limitación, por lo que esta garantía puede no aplicarse a usted.)

Lodos transolid los fréudadores de acrílica retraírían cuarenta centímetros una GARANTÍA DE VIDA LIMITADA para que no presenten efectos de fabricación en condiciones normales de uso.

Bar Keeper's Friend Soft Cleanser
Cameo
Zud
Bon Ami
Limpiadores abrasivos suaves no rasgados
Productos a considerar

Permitir que el agua se evapore puede formar depósitos de agua. Para evitar esto y mantener su producto buscando hermoso, es importante mantener el fréjadero limpio con un paño suave después de cada uso.

Use una esponja suave o un paño que no se rasgue y un jabón líquido estandar para la limpieza de la cara. Utilice un limpiautor líquido o crema a base de vinagre, no abrasivo para manchas difíciles. Para evitar rascarse, no utilice limpiadores altamente agresivos tales como líquidos de limpieza y polvos o limpiaores de drenaje.


Assegurarse de que el frégeadero esté limpio y seco cuando no esté en uso. Este es el mejor método de mantenimiento preventivo.

Cuando se trata de mantenimiento, Transolid® recomienda que sea consistente en su limpieza. Es mejor limpiar sobre una base más frecuente y evitar la necesidad de la limpieza pesada.



CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO O LOS PRODUCTOS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.
A CUALQUIER GARANTIA DE COMERCIALIDAD O DE ADECUACION PARA UN PROPOSITO PARTICULAR, COMO LA LIMITACION
en por parte de Transolid® NO OFRECE Ninguna GARANTIA, EXPLICITA O IMPLICITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITANDO
Nada de lo contenido en esta publicacion debe interpretarse como contractual o proporcional a la garantia que forma parte del presente acuerdo.


la instalacion. Transolid® no asume ninguna responsabilidad por el uso de dicha informacion o por los daños sufridos a través de su uso o aplicación.
los con pronitud en el momento de la entrega, por supuesto, antes de que se realicen mejoras o modificaciones en preparacion para
tipograficos, incluyendo responsabilidad por daños incidentales, consecuenciales o especiales. Todos los productos deben ser inspeccionados y me-
jor los modelos de sus productos en previo aviso si obligacion. Si bien Transolid® se esfuerza por proporcionarle información precisa y descriptiva de errores o problemas, no se puede garantizar la exactitud ya integridad. Transolid® tambien puede cambiar o interrum-
y especificaciones de los productos de Transolid® sujetos a cambios en previo aviso si obligacion. Transolid® tambien puede cambiar o interrum-
dres de nuestros productos. Todos los numeros de modelo de los productos son marcas comerciales de Transolid®. Los precios
Todos los datos tecnicos de informacion proporcionadas en esta publicacion se realizan como un servicio publico a clientes de Transolid® y consumi-
NOTA LEGAL



el fregadero como su guía para el recorte, asegurarse de permitir revelar antes del corte real.
de centrar el fregadero en la parte superior del gabinete. Aplique una capa de silicona (no suministrado) alrededor del ga-
biente o en el recorte frontal del gabinete. Aplique un cordón de adhe-
silicoна (no suministrado) alrededor del bordе del fregadero. Coloque la encimera en la
borda del fregadero. Coloque la encimera en la
superficie con un limpiaador recomendado por el
sellador del borde del fregadero o cualquier otra
parte superior del fregadero y retire el exceso de
sellador del fregadero. Coloque la encimera en la
superficie con un limpiaador recomendado por el
fabricante del sellador adhesivo.

3. Hacer una plantilla y recortes
Dependiendo de la opción de instalación, realice el corte adecuado de la encimera. Transolid® recomienda que el fregadero se revele 1/4 de pulgada en tres lados cuando se instala debajo del mostrador. Para una instalación montada en una ras o una instalación donde el fregadero este construido encima del mostrador, corta la encimera a lo largo de la línea exterior del fregadero. La parte delantera de los fregaderos de acrílico refractaria de Transolid® está diseñada para ser instalada 3/4 pulgadas extendida más allá del extremo delantero de la encimera. Cortar la encimera en consecuencia.

4. Instalar el contador
Limpie cuidadosamente la parte inferior de la en-
cimera y la brida superior del fregadero con alco-
hol desnaturalizado. Aplique un cordón de adhe-
silicoна (no suministrado) alrededor del bordе del fregadero y retire el exceso de
sellador del bordе del fregadero. Coloque la encimera en la
superficie con un limpiaador recomendado por el
sellador del bordе del fregadero o cualquier otra
parte superior del fregadero y retire el exceso de
sellador del bordе del fregadero. Coloque la encimera en la
superficie con un limpiaador recomendado por el
fabricante del sellador adhesivo.





Construir una plataforma de madera contrachapada en un marco de soporte dentro del gabinete de base para el fregadero. La plataforma debe sostener el peso del fregadero y cumplir con los requisitos de la parte inferior de la basura, según sea necesario.

* Los fregaderos de la granja requieren gabinetes de la base del fregadero profunda de algunos modelos puede variar. Ejemplo: Villa FUDT32209 profundidad de la parte frontal en la profundidad real medida (B). * La profundidad real y realice su recorte frontal para la profundidad real medida (B).



* 10 pliegadas. PRECAUCIÓN: Mida su fregadero Transolid® para la profundidad real con un rectángulo delantera para acomodar un fregadero profundo de encargo con una grama de movimiento para las bocillas y asas del grifo.

PRECAUCIÓN: Todos los tipos de instalación necesitan espacio para la instalación del grifo. Asegure una holgura adecuada detrás del fregadero para cuadricular grifo y respaldo, así como una amplia gama de movimiento para las bocillas y asas del grifo.

La instalación que es "built-up" puede exponer los lados del fregadero para levantar hasta 1 pulgada sobre la encimera.



Instalación típica para debajo de la encimera recomendada es revelar una 1/4 pulgada del fregadero.



Los fregaderos de la granja Transolid® ofrecen diferentes opciones de instalación en función del diseño de su gabinete. Los tipos de instalación incluyen sub-contador (denominado aquí under-mount), montaje empotrado, construido por encima del contador. No se incluyen todos los tipos de instalación en estas instrucciones.

Opciones de instalación

Transolid los fregaderos de acrílico refractaria

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN -



| |
|--|
| Herramientas y materiales que necesitará |
| Sellador de silicona (no suministrado) |
| Lápiz (no marcador permanente) |
| Cuadrado de carpintero |
| Protección auditiva fuertemente recomendada |
| Se recomienda la protección de los ojos (gafas de seguridad) |
| Herramientas y materiales que necesitará |
| Chinta métrica |
| Tijantes de madera |
| Jigsway o sierra para metales y cuchillas |
| Cajas o relieves de gabinetes |
| Harpos |
| Alcohol desnaturalizado |

Las sumideros de Transolid® se personalizan solo como una guía. El uso físico del fregadero garantiza un recorte más preciso.

La garantía se anulará si no se siguen estas instrucciones de instalación.

Instale una unidad drahda.

Requerde, es su responsabilidad seguir todos los códigos locales de plomería y construcción. Consulte el fregadero para ver si hay daños antes de comenzar la instalación. No inspeccione el fregadero para ver si hay daños antes de comenzar la instalación. No tizará un recorte más profundo.

Los sumideros de la grama de acrílico refractaria son pesados - tenga cuidado al manipularlos.

Transolid® no se responsabiliza por el fregadero o el mostrador si se daña durante la instalación.

Transolid® recomienda armarios personalizados. Consulte a su distribuidor para detallar sobre los requisitos para los sumideros de la grama.

Los fregaderos Transolid de acrílico refractaria el cortijo son hechos a mano individualmente, le recomendamos usar instaladores experimentados y profesionales solamente.

Para el corte personalizado de la encimera y la instalación del fregadero real, también se recomienda la instalación en el lugar. Las variaciones aceptables son aproximadamente 1/8 de pulgada. La alineación con el recorte y la aplicación precisa y el recorte de cuadquier sellador adhesivo son fundamentales para un ajuste superior y una apariencia acabada. Por favor, tenga mucho cuidado en este sentido.

Transolid® recomienda que todos los mostradors sean cortados por un instalador profesional que certificada y que los lavabos sean instalados por el instalador siempre que sea posible.

ATENCIÓN INSTALADOR:

Estar instrucciones son para fregaderos Transolid® de acrílico refractaria con panel frontal que se instalan debajo de la encimera. Si está instalando otro tipo de fregadero, como un montaje superior estandar o un fregadero undermount, consulte las instrucciones específicas para esos fregaderos.

DE ACRÍLICO REFRACCIÓN DELANTAL DELANTERO UNDERMOUNT SINKS

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

