

Fits popular bathroom  
sink styles: pedestal,  
vessel, drop in,  
undermount

Apto para los  
estilos de  
lavamanos  
populares:  
de pedestal, sobre  
encimera, empotrado,  
de montaje inferior

**TOOLS NEEDED:**

Wrench (adjustable  
or open ended),  
suitable sealant.

**HERRAMIENTAS  
NECESARIAS:**

Llave de tubo (ajustable o  
de extremo abierto),  
sellador adecuado.



⚠ **WARNING:** Cancer and  
Reproductive Harm -  
[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

⚠ **ADVERTENCIA:**  
Cáncer y daños para  
el sistema reproductor -  
[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

**INSTRUCTIONS:**

1. Remove locknut, friction washer and sink drain washer from drain body.
  2. Apply suitable sealant to the underside of drain flange and insert drain body into drain opening.
- NOTE:** Suitable sealant: Do not use plumbers putty on marble or plastic.  
May discolor surface.
3. From under the sink place sink drain washer, beveled side up, followed by friction washer and nut onto drain body. Tighten nut on body securely. **DO NOT OVERTIGHTEN.**
  4. Insert tailpiece washer into flanged end of tailpiece. Place tailpiece nut onto tailpiece and hand tighten onto the drain body.
  5. Connect to extension tube or P trap and check for leaks.

**INSTRUCCIONES:**

1. Retire la tuerca de fijación, la arandela de fricción y la arandela del desagüe del lavamanos del cuerpo del desagüe.
  2. Aplique un sellador adecuado a la parte inferior de la brida del desagüe e inserte el cuerpo del desagüe en la abertura del desagüe.
- NOTA:** Sellador adecuado: No use masilla de plomería en mármol ni en plástico.  
Puede decolorar la superficie.
3. Coloque la arandela del desagüe del lavamanos desde la parte inferior y seguidamente la arandela de fricción y la tuerca en el cuerpo del desagüe. Apriete la tuerca de compresión de forma segura. **NO APRIETE DEMASIADO.**
  4. Inserte la arandela de la pieza terminal en el extremo con brida de la pieza terminal. Coloque la tuerca de la pieza terminal en la pieza terminal y apriete a mano en el cuerpo del desagüe.
  5. Conecte al tubo de extensión o al sifón tipo P y revise si hay fugas.